

HEAVY DUTY

LubeLine's MONO30 SAE 30 is a heavy duty engine oil developed to meet the requirements of a variety of engines operating under severe conditions. Depending upon equipment requirements, this oil may also be used in transmissions and hydraulic systems. It will keep components clean whilst protecting against wear, rust and corrosion.

لوبي لاين مودنو 30 هو زيت احادي ذو قوة اداء عالية مُطور لتلبية المتطلبات المتعددة لتشغيل المحركات التي تعمل تحت ظروف قاسية. و بالاعتماد على نوعية المحرك فان هذا الزيت يمكن استخدامه في الانظمة الهيدروليكية و في نظام ناقل الحركة الاوتوماتيكي. و هذا الزيت يمتلك خاصية المحافظة على الاجزاء الدقيقة ويمنح المحركات حماية ضد التآكل و الصدأ و الاهتراء

Property:	Unit	Test method	Typical value
SAE GRADE		SAE J3000	30
Density @ 15.6°C	KG/M3	ASTM D4052	881
Kin. Viscosity @ 40°C, cSt.	MM2/S	ASTM D7042	96.70
Kin. Viscosity @ 100°C, cSt.	MM2/S	ASTM D7042	11.80
Viscosity Index		ASTM D2270	113
Flash Point (Closed)	°C	ASTM D92	213
Pour Point	°C	ASTM D7346	-33
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	6.0
Sulphated Ash	%Wt	ASTM D874	1



LUBELINE MD M30 SUPER MONOGRADE ENGINE OIL

**VISCOSITY GRADE
QUALITY CLASS**

**SAE 30
API CF / CD / SF
ACEA E1**

**PACKING
PRODUCT CODE**

**5 / 25 / 200 / 1000 L
4113**

ENGINEERED FOR:

According to Lubeline's opinion, this product meets the requirements of
API CF / CD / SF - ACEA E1 - Caterpillar TO-2
Allison C3 - Mack EO-K-12 - M.L.L-2104F
AND OTHER SELECTED VEHICLES.